

Elektrische Fettpresse AccuLuber 14.4

MATO

NEU



MATO GmbH & Co KG
Benzstr. 16-24
63165 Mühlheim
Tel.: +49 (0) 6108-906-0
Fax: +49 (0) 6108-906-120
e-mail: lubrication@mato.de
www.mato.de



Elektrische Fettpresse
AccuLuber 14.4-S (Standard-System)
AccuLuber 14.4-LS (Lube-Shuttle®-System)



Akku-Fettpresse
AccuLuber 14.4-S

Robuste 14.4V Akku-Fettpresse für Standard-Fettkartuschen (400g Fettkartuschen, 500g loses Fett, befüllbar mit Standard-Fettpressenfüllgerät). Ein Hochleistungs-Elektro-DC-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb bewirkt einen max. Druck von 400 bar, der über ein Ventil begrenzt ist. Fördermenge: ca. 100ccm/min.

Lieferumfang:

- Akku-Fettpresse
- 1x 14.4V NiCd-Akku, 1.500mAh, ca. 1h Ladezeit
- 1x elektronisch gesteuertes Schnell-Ladegerät mit Überlastschutz (1h normale Ladezeit)
- 1x Hochdruck-Gummipanzerschlauch 750mm (Berstdruck 1.650bar) mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück
- verpackt im Kunststoff-Koffer mit Platz für zweiten Akku und für Fettkartusche

Akku-Fettpressen-Set AccuLuber 14.4-S

Art.-Nr.: 34 258 52



Lube-Shuttle® Akku-Fettpresse
AccuLuber 14.4-LS

Robuste 14.4V Akku-Fettpresse für Lube-Shuttle®-System-Kartuschen. Kartuschen nach dem Öffnen einfach in das verzinkte Stahlschutzrohr einschrauben, fertig! Ein Hochleistungs-Elektro-DC-Motor mit Planetengetriebe und Kurbeltrieb bewirkt einen max. Druck von 400 bar, der über ein Ventil begrenzt ist. Fördermenge: ca. 100ccm/min..

Lieferumfang:

- Akku-Fettpresse
- 1x 14.4V NiCd-Akku, 1.500mAh, ca. 1h Ladezeit
- 1x elektronisch gesteuertes Schnell-Ladegerät mit Überlastschutz (1h normale Ladezeit)
- 1x Hochdruck-Gummipanzerschlauch 750mm (Berstdruck 1.650bar) mit 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück, Kunststoff-Koffer wie oben



Akku-Fettpressen-Set AccuLuber 14.4-LS

Art.-Nr.: 34 258 07



Ersatz-Akku und Ladegerät für AccuLuber LS-400
 Leistungsstarker NiCd-Akku 14.4 V DC / 1.500 mAh, Aufladezeit ca. 1 h
 Ladegerät zum Anschluß an 230V/50 Hz, die Geräte sind elektronisch gegen Überladung geschützt.

Akku 1.500 mAh 14.4V für AccuLuber (NiCd-Akku)
 Ladegerät 230V 50 Hz / 14.4V DC, 1.500 mA

Art.-Nr.: 34 259 06
 Art.-Nr.: 34 259 20



Hochdruck-Gummipanzerschlauch für AccuLuber
 750 mm lang, mit 4-Backen-Hydraulikgreifmundstück,
 Berstdruck 1.650 bar

Art.-Nr.: 32 589 48

Hochdruck-Gummipanzerschlauch für AccuLuber
 750 mm lang, ohne Kupplung
 Berstdruck 1.650 bar

Art.-Nr.: 32 585 80